

# Wire for Automotive

- 平角線で AIW・PIW 絶縁対応、最大 150 $\mu$ m 厚で  
トランス・モーターへの量産実績拡大中
- アルミでより軽く、より強く – モーター&バスバーの進化

車載用駆動モーターや電装機器など、幅広い分野に向けて試作から量産まで柔軟に対応。  
培ってきた経験と技術を活かし、用途に応じた最適な材料を、独自の海外ネットワーク  
を活かしてご提供いたします。

## 【銅平角エナメル線】

- 被膜：UEW・AIW・PIW
- 対応サイズ：w=0.1 ~ 18mm/t=0.03 ~ 2.5mm

## 【アルミ線・アルミエナメル線】

- アルミ線（被膜なし）
- アルミエナメル線：PEW・AIW・PIW
- アルミ被覆線：PPS・XPE・PAI 他
- 対応サイズ：  
丸線（被膜なし&被覆線）： $\phi$ 0.1 ~  $\phi$ 20.0mm  
角線（被膜なし&被覆線）：w=2.0 ~ 50mm/t=0.8 ~ 5.6mm  
丸線（エナメル）： $\phi$ 0.1 ~  $\phi$ 20mm  
角線（エナメル）：w=2.0 ~ 50mm/t=0.8 ~ 10mm  
品質：PDIV、耐油&水、被膜密着性など各種仕様特性に対応

## 用途

モーターステータ、トランスコイル、リアクトルコイル、バスバー、他

